

WINTRAC PRO

GAMME DE TAILLES

| Taille | R | Jante | LI | SI | XL | FSL | Taille | R | Jante | LI | SI | XL | FSL |
|--------|---|-------|-----|----|----|-----|--------|---|-------|-----|----|----|-----|
| 315 30 | R | 22 | 107 | Y | XL | Y | 255 45 | R | 19 | 104 | W | XL | Y |
| 295 30 | R | 22 | 103 | Y | XL | Y | 245 45 | R | 19 | 102 | W | XL | Y |
| 325 35 | R | 22 | 114 | Y | XL | Y | 235 45 | R | 19 | 99 | V | XL | Y |
| 285 35 | R | 22 | 106 | Y | XL | Y | 225 45 | R | 19 | 96 | V | XL | Y |
| 285 35 | R | 22 | 106 | Y | XL | Y | 265 50 | R | 19 | 110 | V | XL | Y |
| 275 35 | R | 22 | 104 | Y | XL | Y | 255 50 | R | 19 | 107 | V | XL | Y |
| 265 35 | R | 22 | 102 | Y | XL | Y | 235 50 | R | 19 | 103 | V | XL | Y |
| 285 40 | R | 22 | 110 | W | XL | Y | 215 50 | R | 19 | 93 | H | | Y |
| 275 40 | R | 22 | 108 | V | XL | Y | 255 55 | R | 19 | 111 | V | XL | Y |
| 265 40 | R | 22 | 106 | V | XL | Y | 235 55 | R | 19 | 105 | V | XL | Y |
| 255 40 | R | 22 | 103 | V | XL | Y | 225 55 | R | 19 | 103 | V | XL | Y |
| 315 30 | R | 21 | 105 | Y | XL | Y | 225 55 | R | 19 | 99 | V | | Y |
| 315 35 | R | 21 | 111 | W | XL | Y | 205 55 | R | 19 | 97 | H | XL | Y |
| 305 35 | R | 21 | 109 | V | XL | Y | 255 40 | R | 18 | 99 | Y | XL | Y |
| 295 35 | R | 21 | 107 | V | XL | Y | 245 40 | R | 18 | 97 | W | XL | Y |
| 275 35 | R | 21 | 103 | Y | XL | Y | 235 40 | R | 18 | 95 | W | XL | Y |
| 255 35 | R | 21 | 98 | Y | XL | Y | 225 40 | R | 18 | 92 | W | XL | Y |
| 245 35 | R | 21 | 96 | Y | XL | Y | 205 40 | R | 18 | 86 | V | XL | Y |
| 315 40 | R | 21 | 115 | V | XL | Y | 245 45 | R | 18 | 100 | V | XL | Y |
| 295 40 | R | 21 | 111 | Y | XL | Y | 235 45 | R | 18 | 98 | V | XL | Y |
| 285 40 | R | 21 | 109 | V | XL | Y | 235 45 | R | 18 | 98 | W | XL | Y |
| 275 40 | R | 21 | 107 | W | XL | Y | 225 45 | R | 18 | 95 | W | XL | Y |
| 265 40 | R | 21 | 105 | V | XL | Y | 215 45 | R | 18 | 93 | V | XL | Y |
| 255 40 | R | 21 | 102 | V | XL | Y | 245 50 | R | 18 | 104 | V | XL | Y |
| 285 45 | R | 21 | 113 | V | XL | Y | 235 50 | R | 18 | 101 | V | XL | Y |
| 275 45 | R | 21 | 110 | V | XL | Y | 225 50 | R | 18 | 99 | V | XL | Y |
| 265 45 | R | 21 | 108 | W | XL | Y | 215 50 | R | 18 | 92 | V | | Y |
| 245 45 | R | 21 | 104 | W | XL | Y | 255 55 | R | 18 | 109 | V | XL | Y |
| 235 45 | R | 21 | 101 | V | XL | Y | 235 55 | R | 18 | 104 | H | XL | Y |
| 275 30 | R | 20 | 97 | Y | XL | Y | 225 55 | R | 18 | 102 | V | XL | Y |
| 285 35 | R | 20 | 104 | W | XL | Y | 215 55 | R | 18 | 99 | V | XL | Y |
| 275 35 | R | 20 | 102 | V | XL | Y | 265 60 | R | 18 | 114 | H | XL | Y |
| 255 35 | R | 20 | 97 | W | XL | Y | 255 60 | R | 18 | 112 | V | XL | Y |
| 245 35 | R | 20 | 95 | Y | XL | Y | 235 60 | R | 18 | 107 | H | XL | Y |
| 235 35 | R | 20 | 92 | Y | XL | Y | 235 60 | R | 18 | 107 | V | XL | Y |
| 305 40 | R | 20 | 112 | V | XL | Y | 225 60 | R | 18 | 104 | V | XL | Y |
| 295 40 | R | 20 | 110 | V | XL | Y | 235 65 | R | 18 | 110 | H | XL | Y |
| 275 40 | R | 20 | 106 | V | XL | Y | 215 40 | R | 17 | 87 | V | XL | Y |
| 255 40 | R | 20 | 101 | Y | XL | Y | 245 45 | R | 17 | 99 | V | XL | Y |
| 245 40 | R | 20 | 99 | Y | XL | Y | 235 45 | R | 17 | 97 | V | XL | Y |
| 285 45 | R | 20 | 112 | W | XL | Y | 225 45 | R | 17 | 94 | H | XL | Y |
| 275 45 | R | 20 | 110 | V | XL | Y | 225 45 | R | 17 | 94 | V | XL | Y |
| 265 45 | R | 20 | 108 | V | XL | Y | 225 45 | R | 17 | 91 | H | | Y |
| 255 45 | R | 20 | 105 | V | XL | Y | 215 45 | R | 17 | 91 | V | XL | Y |
| 245 45 | R | 20 | 103 | V | XL | Y | 205 45 | R | 17 | 88 | V | XL | Y |
| 235 45 | R | 20 | 100 | V | XL | Y | 225 50 | R | 17 | 98 | H | XL | Y |
| 215 45 | R | 20 | 95 | H | XL | Y | 225 50 | R | 17 | 98 | V | XL | Y |
| 275 50 | R | 20 | 113 | W | XL | Y | 215 50 | R | 17 | 95 | V | XL | Y |
| 265 50 | R | 20 | 111 | Y | XL | Y | 205 50 | R | 17 | 93 | H | XL | Y |
| 255 50 | R | 20 | 109 | V | XL | Y | 205 50 | R | 17 | 93 | V | XL | Y |
| 245 50 | R | 20 | 105 | V | XL | Y | 195 50 | R | 17 | 89 | H | XL | Y |
| 235 50 | R | 20 | 104 | W | XL | Y | 235 55 | R | 17 | 103 | V | XL | Y |
| 255 55 | R | 20 | 110 | V | XL | Y | 235 55 | R | 17 | 99 | H | | Y |
| 195 55 | R | 20 | 95 | H | XL | Y | 225 55 | R | 17 | 101 | V | XL | Y |
| 275 35 | R | 19 | 100 | W | XL | Y | 225 55 | R | 17 | 97 | H | | Y |
| 265 35 | R | 19 | 98 | Y | XL | Y | 215 55 | R | 17 | 95 | V | XL | Y |
| 255 35 | R | 19 | 96 | Y | XL | Y | 205 55 | R | 17 | 95 | V | XL | Y |
| 245 35 | R | 19 | 93 | Y | XL | Y | 205 55 | R | 17 | 91 | H | | Y |
| 235 35 | R | 19 | 91 | Y | XL | Y | 225 60 | R | 17 | 103 | H | XL | Y |
| 225 35 | R | 19 | 88 | W | XL | Y | 225 60 | R | 17 | 103 | V | XL | Y |
| 275 40 | R | 19 | 105 | W | XL | Y | 215 60 | R | 17 | 100 | V | XL | Y |
| 255 40 | R | 19 | 100 | V | XL | Y | 215 60 | R | 17 | 96 | H | | Y |
| 245 40 | R | 19 | 98 | W | XL | Y | 205 60 | R | 17 | 93 | H | | Y |
| 235 40 | R | 19 | 96 | W | XL | Y | 235 65 | R | 17 | 108 | H | XL | Y |
| 225 40 | R | 19 | 93 | Y | XL | Y | 235 65 | R | 17 | 108 | V | XL | Y |
| 285 45 | R | 19 | 111 | V | XL | Y | 225 65 | R | 17 | 106 | H | XL | Y |
| 255 45 | R | 19 | 104 | V | XL | Y | 215 65 | R | 17 | 99 | V | | Y |

REDESTEIN
TYRES

Belgique: Apollo Tyres (BeLux) S.A., Tél. +32 (0)2 216 81 00, E-mail: customer.be@apolloytyres.com
 France: Apollo Tyres (France) S.A.S., Tél. 0820 83 82 81, E-mail: customer.fr@apolloytyres.com
 Suisse: Apollo Tyres (Schweiz) AG, Tél. 056-203 30 30, E-mail: customer.ch@apolloytyres.com
 Export: Apollo Tyres (Europe) B.V., Tél. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apolloytyres.com

WINTRAC PRO

REDESTEIN
TYRES

POINTS FORTS DU PRODUIT

DES PERFORMANCES HIVERNALES INÉGALÉES POUR LES VOITURES LES PLUS PUISSANTES



WINTRAC PRO

AVANTAGES

- Adhérence maximale en virage
- Courte distance d'arrêt sur sol mouillé
- Excellente maniabilité, même à grandes vitesses

CARACTÉRISTIQUES

- Manœuvrabilité sur neige améliorée de 15 %*
- 10% d'amélioration des performances de freinage sur sol mouillé*
- Indice de vitesse Y disponible pour de nombreuses tailles (jusqu'à 300 km/h)

* Données issues de tests comparatifs internes avec le précédent modèle Wintrac xtreme S, taille 225/50 R 17 98V XL

L'ADN WINTRAC PRO

La technologie au service de la sécurité

Conçu par Giugiaro



TECHNOLOGIE AVANCÉE

- Sculpture avec orientation optimisée des lamelles et rainures:

Rainures centrales et lamelles d'épaulement à angle aigu pour optimiser la manœuvrabilité sur neige.

Lamelles horizontales dans la zone centrale pour maximiser le freinage et l'accélération.
- Empreinte longue et ovale

Pour augmenter l'évacuation de l'eau de la bande de roulement et améliorer ainsi les performances sur sol mouillé.

L'empreinte ronde crée une réponse directionnelle directe et comportement harmonieux en virage.
- La résine, combinée à une forte teneur en silice dans la bande de roulement, améliore la maniabilité et le freinage sur sol mouillé, sur neige et sur glace.

